

ANSCHLAGMITTEL

ARO SLING DYNEEMA

Rundschlinge aus Dyneema®, noch leichter als Rundschlingen aus Polyamid.
 In verschiedenen Größen erhältlich.
 Besonders abriebfest.
 Geeignet, um Anschlag- oder Positionierungspunkte zu schaffen.
 Hochwertiges Produkt, komplett in Italien hergestellt.

Empfohlen für

Sport: Aktivitäten

Speläologie, Alpinismus, Klettern, Canyoning, Schnee und Eis

Professional: Arbeitsaktivitäten

Gerüstbau und Arbeitsbühnen, Stahlgerüst, Dächer und schräge Strukturen

Professional: Rettungsaktivitäten

Bergrettungsdienst, Feuerwehr und Zivilschutz



Articolo	CE EN	Material	▲ (g)	◆ (kN)	Maß	Farbe	A (mm)	Durchmesser der Bohrung (mm)
271D030R0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Dyneema	27	22	30	Rot Weiß	30 cm	/
271D060X0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Dyneema	44	22	60	Grau Weiß	60 cm	/
271D080B0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Dyneema	58	22	80	Schwarz Weiß	80 cm	/
271D120R0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Dyneema	87	22	120	Rot Weiß	120 cm	/
271D150X0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Dyneema	110	22	150	Grau Weiß	150 cm	/
271D180B0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Dyneema	125	22	180	Schwarz Weiß	180 cm	/