

TRAGEN

ROLLY

NEW

AUFROLLBARE RETTUNGSTRAGE | BEENGTE RÄUME

Aufrollbare Rettungstrage zur Evakuierung von Personen, auch verletzten Personen, aus beengten Räumen oder anderen schwierigen Situationen.

Es handelt sich um ein sehr flexibles Rettungssystem, einsetzbar wenn die Evakuierung und der Transport des Patientes in morphologischen und klimatischen Situationen vonnöten ist.

Frei von starren Rahmen, leicht zu verstauen. Komfortable Tasche mit Schultergurten und seitlichem Reißverschluss zum schnellen und sicheren Transport.



Hauptmerkmale:

- Erhöhte Dicke, die eine größere Abriebfestigkeit, einen besseren Patientenschutz und eine größere Steifigkeit während der Handhabung bietet.
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
- Trägersets für den vertikalen Transport z.B. aus Schächten oder Tunnels.
- Trägerset für den horizontalen Transport auch mit Rettungshubschrauber.
- Seitliche Griffe für den Transport mit mehreren Rettern, mit gut sichtbaren reflektierenden Anzeigen zur schnellen Erkennung in dunklen Orten.
- Schnelle Identifizierung des Produkts durch einen eindeutigen SerieneCode und einen NFC-Chip.
- Erhältlich in zwei Farben, gelb oder schwarz.
- Kopf- /Fuß-Identifikationsaufkleber, die die korrekte Positionierung des Patienten erleichtern.
- Möglichkeit zur alleinigen Verwendung oder in Kombination mit einem Rettungs-Spineboard, einer Vakuummatratze, oder einer Luftmatratze.



Erhältlich in gekürzter Version, HALF ROLLY, das allein oder in Kombination mit der Trage ROLLY für den vertikalen Transport verwendet werden kann.
Hohe Qualität, hergestellt in Italien!

Empfohlen für

Professional: Arbeitsaktivitäten

Geschlossene Räume

Professional: Rettungsaktivitäten

Bergrettungsdienst, Feuerwehr und Zivilschutz, Tactical

| Articolo | Ref. | DM | N. Reg. DM | CE EN | Material | Gewicht (kg) | Länge (cm) | Breitenmaß (cm) | Farbe |
|-------------|--------|----------|------------|---------------------|----------|--------------|------------|-----------------|---------|
| 89001N000KK | 890.01 | Classe I | DM 1448812 | DIRETTIVA 93/42/CEE | Nylon | 7,3 | 245 | 60 | Schwarz |
| 890010000KK | 890.01 | Classe I | DM 1448812 | DIRETTIVA 93/42/CEE | Nylon | 7,3 | 245 | 60 | Gelb |