



CARRUCOLA IN ALLUMINIO | PULEGGIA SINGOLA | BLOCCANTE INTEGRATO

Carrucola singola, a flange mobili, a basso attrito con bloccante inseribile e disinseribile tramite cricchetto, concepita per alpinismo e soccorso.

E' adatta nel recupero di materiali in parete e diventa fondamentale nell'allestimento di paranchi semplici o doppi da soccorso ed autosoccorso.

Per corde di diametro max 13mm.

Il dispositivo di bloccaggio della corda è testato in accordo al p.to 4.2.1 della norma EN 567:13.

Prodotto di qualità, realizzato in Italia!

Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATELLI

AMBIENTI CONFINATI

ARBORICOLTURA

VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

SOCCORSO ALPINO

CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Materiale corpo	Materiale puleggia	Efficienza (%)	▲ (g)	Carico (kN)	Cuscinetto	Bronzina	Colore	Dimensione maggiore (mm)	Diametro massimo corda (mm)	Note
81800NO00KK	EN 12278 UIAA	Lega d'alluminio	Lega d'alluminio	/	550	28	Si	No	Nero Arancione	280	13	