


MAGLIE RAPIDE

QUICK LINK TRIANGLE



MAGLIA RAPIDA TRIANGOLARE

Maglia rapida triangolare in acciaio inox 316. Può essere utilizzata per collegare dispositivi ventrali all'imbrago.

Disponibile in tre misure.

Prodotto di qualità, testato pezzo per pezzo.

Attenzione: i codici prodotto in tabella che non riportano una certificazione non sono DPI e pertanto non sono idonei alla sospensione umana.

Durata e Ispezioni



ILLIMITATA

Attività di utilizzo

ALPINISMO	TORRENTISMO	SPELEOLOGIA	NAUTICA	NEVE E GHIACCIO
TETTI E PIANI INCLINATI	STRUTTURE METALLICHE	LAVORI SU FUNE	ARBORICOLTURA	
EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE		VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE		

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	Colore	Carico asse maggiore M.B.S. (kN)	Carico asse minore M.B.S. (kN)	Carico asse maggiore B.L. (kg)	Carico asse maggiore W.L.L. (kg)	W.L.L. (g)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
502EC0P0PKK	EN 12275/Q EN 362/Q UIAA	Acciaio inox 316	Lucido	40	10	/	/	80	72	56	8	10
502IC0P0PKK	EN 12275/Q EN 362/Q UIAA	Acciaio inox 316	Lucido	60	30	/	/	155	86	66	10	12
502OC0P0PKK	/	Acciaio inox 316	Lucido		/	12250	2450	420	123	85	14	17