

RFA 10-15-20M



Anticaduta retrattile a richiamo automatico con cavo in acciaio da 4,5 mm disponibile in tre lunghezze (10m, 15m e 20m).

Versione da 10m dotata di dissipatore tessile per utilizzo sia orizzontale che verticale; altre versioni solo per utilizzo verticale.

Permette all'operatore un'elevata libertà di movimento durante il lavoro su ponteggi, tralicci e strutture tubolari.

Dotato di guscio ultra-resistente in ABS con golfare girevole e connettore a doppia leva di sicurezza CE EN 362 con indicatore di sovraccarico e girello anti-attorcigliamento.

Conforme alla norma CE EN 360 e ATEX II 2 G c T6 per la regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a rischio di esplosione (solo per versioni 15 m e 20 m).

Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATELLI

TETTI E PIANI INCLINATI

STRUTTURE METALLICHE

LAVORI SU FUNE

AMBIENTI CONFINATI

SCALE PORTATILI E PIATTAFORME ELEVABILI

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	Lunghezza (m)	▲ (g)	Diametro corda (mm)	Note
225020100KK	EN 360	ABS Acciaio zincato	10 m	4,6 kg	4,5 mm	uso verticale/orizzontale
225010150KK	EN 360	ABS Acciaio zincato	15 m	7,2 kg	4,5 mm	uso verticale
225010200KK	EN 360	ABS Acciaio zincato	20 m	7,7 kg	4,5 mm	uso verticale

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506