



IMBRACATURA PROFESSIONALE DA TORRENTISMO

Imbracatura da torrentismo che unisce il confort di un imbrago da alpinismo alla resistenza e alla impostazione speleo/canyoning.

Dotata di speciale ponticello anteriore che permette il montaggio di una maglia rapida per la connessione del bloccante ventrale in posizione ribassata - in fase di risalita, ad ogni pompata si guadagnano 10/15 cm.

La maglia rapida può essere usata come punto di attacco ausiliario, soluzione ideale per manovre di soccorso ed auto-soccorso.

Fettuccia anteriore cucita, con funzione di "fusibile" per manovre di emergenza ed auto-soccorso. Posizionamento ideale del discensore.

Dotata di speciali asole laterali per il posizionamento di moschettoni specifici con la funzione di alloggiamento longe e discensore.

Quattro solidi anelli porta-materiale, realizzati in robusta fettuccia cucita per facilitare l'utilizzo ed agevolare il passaggio di moschettoni di varia misura, evitandone l'impiglio e contribuendo alla riduzione del peso.

Patella di protezione estremamente resistente, realizzata in PVC spalmato, facilmente removibile tramite Velcro per manutenzione, pulizia e sostituzione.

4 asole posteriori per ospitare materiale isolato che permettono di personalizzare al massimo la disposizione dell'attrezzatura, facilitandone l'immediata individuazione.

2 asole posteriori rinforzate per ospitare 2 maglie rapide di riserva utilizzabili come ulteriori porta-materiale oppure per agganciare specifica borsa a rete con set di emergenza (spit, piantaspit, chiavi, piccolo kit sanitario...) durante le delicate fasi di esplorazione.

Accessorio: patella di ricambio # 8C9640000KK

Testato con grande successo in Hymalaya nei canyon più alti al mondo.

Prodotto in Italia, alta qualità e cura del dettaglio.

Attività di utilizzo

TORRENTISMO

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	 (g)	Taglia	Misura girovita (cm)	Misura cosciali (cm)	Misura pettorale (cm)	Note
8C0642000KK	EN 12277/C UIAA	Nylon/PVC	830	S/M	68-96	45-65	/	
8C0644000KK	EN 12277/C UIAA	Nylon/PVC	880	L/XL	80-130	55-80	/	