



Piastra per connessioni multiple, permette il collegamento contemporaneo fino a 6 utilizzatori.

Si aggiunge all'articolata famiglia di piastre multiancoraggio Kong, mantenendone tutte le peculiarità.

La funzione principale è quella di poter ospitare un argano da lavoro o da soccorso e - tramite gli speciali adattatori - essere montata sui più comuni tubi da ponteggio con diametro da 48 a 50 mm, sul palo 4D POLE e sul tripode CEVEDALE BASE.

Fori raggiati "Textile Friendly" per connessioni dirette con dispositivi tessili.

Certificato in accordo alla RfU CNB/P/11.114, e testata in accordo allo standard EN 795:2012/A e CEN/TS16415:13A.

Alta qualità, completamente prodotto in Italia.

Novità 2020

Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATELLI

STRUTTURE METALLICHE

LAVORI SU FUNE

AMBIENTI CONFINATI

CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Materiale	▲ (g)	◆ (kN)	Misura	Colore	A (mm)	Diametro foro (mm)
817600001KK	EN 795/A CEN TS 16415 RfU CNB/P/11.114	Lega d'alluminio	1500	36	/	Arancione	295	/