



MANIGLIA DI RISALITA

Bloccante mobile per risalita, disponibile in versione destro e sinistro. Utilizza tutta la componentistica di ultima generazione dei bloccanti Kong. Ottima la capacità di bloccare su corde particolarmente infangate grazie alle asole di svuotamento presenti non solo sulla camma ma anche sulla guancia. Il nuovo materiale ed uno speciale procedimento termico e chimico conferiscono alla camma dentata, oltre al colore nero, una durezza superficiale molto superiore. Il risultato è una grande resistenza all'usura ed una riduzione della fragilità che solitamente penalizza gli acciai da tempra alle basse temperature. Nuovo il clicchetto d'apertura, ergonomico, facile da manovrare e molto protetto dagli urti e dal rischio di aperture accidentali.

Dotato di sistema anti-ribaltamento della camma.

Prodotto di qualità, realizzato in Italia!

Durata e Ispezioni



ILLIMITATA

Attività di utilizzo

ALPINISMO

NEVE E GHIACCIO

LAVORI SU FUNE


VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

SOCCORSO ALPINO

TACTICAL

EOLICO

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	 (g)	Colore	Dimensione maggiore (mm)	Diametro minimo corda (mm)	Diametro massimo corda (mm)	Versione
896NN4S00KK	EN 567 EN 12841/B EAC UIAA	Lega d'alluminio	225	Nero	193	8	13	Sinistra
896NN4D00KK	EN 567 EN 12841/B EAC UIAA	Lega d'alluminio	225	Nero	193	8	13	Destra
896D04S00KK	EN 567 EN 12841/B EAC UIAA	Lega d'alluminio	225	Grigio	193	8	13	Sinistra
896B04D00KK	EN 567 EN 12841/B EAC UIAA	Lega d'alluminio	225	Turchese	193	8	13	Destra
896O04D00KK	EN 567 EN 12841/B EAC UIAA	Lega d'alluminio	225	Arancione	193	8	13	Destra
896R04D00KK	EN 567 EN 12841/B EAC UIAA	Lega d'alluminio	225	Rosso	193	8	13	Destra
896B04S00KK	EN 567 EN 12841/B EAC UIAA	Lega d'alluminio	225	Blu	193	8	13	Sinistra