MAGLIE RAPIDE

QUICK LINK OVAL





MAGLIA RAPIDA OVALE

Maglia rapida ovale in acciaio inox 304 o acciaio al carbonio.

Disponibile in varie misure.

Prodotto di qualità, testato pezzo per pezzo.

Attenzione: i codici prodotto in tabella che non riportano una certificazione non sono DPI e per tanto non sono idonei alla sospensione umana.

Durata e Ispezioni



Attività di utilizzo

ARRAMPICATA	ALPII	NISMO	NAUTICA	PONTEGGI E TRABATTELLI	TETTI E PIANI INCLINATI
IMBARCAZIONI A VELA		ARBORICOLTURA			

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	Colore	Carico asse maggiore M.B.S. (kN)	Carico asse minore M.B.S. (kN)	Carico asse maggiore B.L. (kg)	Carico asse maggiore W.L.L. (kg)	4i (g)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
400AB0101XK	/	Acciaio al carbonio	Lucido		/	/	/	12	42.5	19	4	6
400BB0101XK	/	Acciaio al carbonio	Lucido		/	/	/	20	49	23	5	7
400CB0101XK	/	Acciaio al carbonio	Lucido		/	/	/	32	59	26	6	9
400EB0101XK	/	Acciaio al carbonio	Lucido		/	/	/	67	73.5	33.5	8	10
400IB0101XK	/	Acciaio al carbonio	Lucido		/	/	/	135	90	41	10	12
400MB0101XK	/	Acciaio al carbonio	Lucido		/	/	/	212	105	52	12	16
5009C0P0PKK	/	Acciaio inox 304	Lucido		/	1100	220	9	36	17	3.5	5.0
500AC0P0PKK	/	Acciaio inox 304	Lucido		/	1400	280	13	39.5	19.5	4	6
500BC0P0PKK	/	Acciaio inox 304	Lucido		/	2250	450	22	49.5	23	5	7
500CC0P0PKK	/	Acciaio inox 304	Lucido		/	3250	650	34	58	26.5	6	8
500EC0P0PKK	EN 12275/Q EN 362/Q UIAA EAC	Acciaio inox 304	Lucido	40	20	/	/	79	74	33.5	8	10
500IC0P0PKK	EN 12275/Q EN 362/Q UIAA EAC	Acciaio inox 304	Lucido	60	20	/	/	142	89	40.5	10	12
500MC0P0PKK	/	Acciaio inox 304	Lucido		/	12500	2500	222	104.5	47.5	12	14

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166 Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506