
РАПИДЫ

QUICK LINK OVAL





ОВАЛЬНЫЙ РАПИД

Овальный рапид из нержавеющей стали 304 или углеродистой стали.
Доступно несколько размеров.
Высокое качество.
Тестируется поштучно.

Внимание: приведенные в таблице коды продукции, не имеющие сертификата, не являются СИЗ и, следовательно, не подходят для подвески на человеке.

Срок службы и инспекции

НЕОГРАНИЧЕННО

Деятельность по использованию

СКАЛОЛАЗАНИЕ | АЛЬПИНИЗМ | ЯХТИНГ | РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ | РАБОТА НА КРЫШАХ И НАКЛОННЫХ ПЛОСКОСТЯХ | ЯХТИНГ | АРБОРИСТИКА

КОДЫ ТОВАРОВ

Артикул	Стандарты	Материал	Цвет	Нагрузка на основную ось M.B.S. (кН)	Нагрузка на малую ось M.B.S. (кН)	Нагрузка на главную ось B.L. (кг)	Нагрузка на главную ось W.L.L. (кг)	(g)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
400AB0101XK	/	Углеродистая сталь	полировка		/	/	/	12	42.5	19	4	6
400BB0101XK	/	Углеродистая сталь	полировка		/	/	/	20	49	23	5	7
400CB0101XK	/	Углеродистая сталь	полировка		/	/	/	32	59	26	6	9
400EB0101XK	/	Углеродистая сталь	полировка		/	/	/	76	73.5	33.5	8	10
400IB0101XK	/	Углеродистая сталь	полировка		/	/	/	135	90	41	10	12
400MB0101XK	/	Углеродистая сталь	полировка		/	/	/	230	105	52	12	16
5009C0P0PKK	/	Нержавеющая сталь 304	полировка		/	1100	220	9	37	17	3.5	5.5
500AC0P0PKK	/	Нержавеющая сталь 304	полировка		/	1400	280	13	41	21	4	6
500BC0P0PKK	/	Нержавеющая сталь 304	полировка		/	2250	450	22	50	26	5	7
500CC0P0PKK	/	Нержавеющая сталь 304	полировка		/	3250	650	34	58	29	6	8
500EC0P0PKK	EN 12275/Q EN 362/Q UIAA EAC	Нержавеющая сталь 304	полировка	40	20	/	/	79	74	39	8	10
500IC0P0PKK	EN 12275/Q EN 362/Q UIAA EAC	Нержавеющая сталь 304	полировка	60	20	/	/	142	89	47	10	12
500MC0P0PKK	/	Нержавеющая сталь 304	полировка		/	12500	2500	222	105	52	12	14

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166
Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506