

CARRUCOLE SWING



Carrucola compatta a flange mobili.

Disponibile in 2 versioni:

- flange in alluminio, puleggia in Nylon e cuscinetto a sfera

- flange in acciaio inox, puleggia in Nylon e bronzina

Per corde di diametro max 11 mm.

Prodotto di qualità, realizzato in Italia!

Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATELLI

TETTI E PIANI INCLINATI

LAVORI SU FUNE

AMBIENTI CONFINATI

IMBARCAZIONI A VELA

ARBORICOLTURA

CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Materiale corpo	Materiale puleggia	Efficienza (%)	▲ (g)	Carico (kN)	Cuscinetto	Bronzina	Colore	Dimensione maggiore (mm)	Diametro massimo corda (mm)	Note
993P00100KK	EN 12278 UIAA	Lega d'alluminio	Nylon	87	120	30	Si	No	Lucido	74	11	
993N00400KK	EN 12278 UIAA	Lega d'alluminio	Nylon	87	120	30	Si	No	Nero	74	11	
994000000KK	UIAA	Acciaio inox	Nylon	87	162	30	No	Si	Lucido	74	11	

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506