


PHASE OUT



LEGA LEGGERA | DOPPIA LEVA DI SICUREZZA | AMPIA APERTURA

Moschettone in alluminio con doppia leva di sicurezza. Per aprire il moschettone bisogna schiacciare con il palmo la leva posteriore e contemporaneamente tirare la leva anteriore. La leva posteriore è protetta in modo tale da evitare aperture accidentali dovute a schiacciamento del moschettone contro il corpo o contro la parete. Ideale per costruire set da ferrata e longe di sicurezza. Specifico per utilizzi in ferrate e parchi avventura.

Dotato di sistema Keylock.

Prodotto di alta qualità, testato in Italia pezzo per pezzo.

Durata e Ispezioni



Attività di utilizzo

VIE FERRATE	ALPINISMO	TORRENTISMO	PARCHI AVVENTURA	NEVE E GHIACCIO
PONTEGGI E TRABATTELLI	TETTI E PIANI INCLINATI	LAVORI SU FUNE	AMBIENTI CONFINATI	
SCALE PORTATILI E PIATTAFORME ELEVABILI	IMBARCAZIONI A VELA	ARBORICOLTURA		
EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE	VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE	ELISOCCORSO		
SOCORSO ALPINO	TACTICAL			

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	Colore	► (kN)	▼ (kN)	□ (kN)	▲ (g)	Forma	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ghiera	Caratteristiche	
7150XONNNKK	EN 12275/K UIAA EN 362/T	Lega d'alluminio	Keylock	Nero	33	10	15	130	Speciale	136	70	/	19	26	Double gate	/
7150XONNNKK	EN 12275/K UIAA EN 362/T	Lega d'alluminio	Keylock	Arancione Nero	33	10	15	130	Speciale	136	70	/	19	26	Double gate	/
7150XOQPPKK	EN 12275/K UIAA EN 362/T	Lega d'alluminio	Keylock	Blu Lucido	33	10	15	130	Speciale	136	70	/	19	26	Double gate	/
7150XORPPKK	EN 12275/K UIAA EN 362/T	Lega d'alluminio	Keylock	Rosso Lucido	33	10	15	130	Speciale	136	70	/	19	26	Double gate	/