


NEW



CONNETTORE DOUBLE GATE CON GIRELLO INTEGRATO

Tango 360 è l'integrazione del nostro connettore Tango con un girello ad alta efficienza e indicatore di sovraccarico che si attiva quando sollecitato con un carico tra 200 e 300kg.

Si tratta di un connettore direzionale, concepito per evitare l'attorcigliamento di corde, lanyard e cavi metallici.

La chiusura della leva Double Gate lo rende facile da usare e riduce il rischio di aperture accidentali. Chiusura Keylock che evita impigli accidentali durante le manovre.

Durata e Ispezioni



ILLIMITATA

Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATTELLI
STRUTTURE METALLICHE
ARBORICOLTURA
TACTICAL

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	Colore	► (kN)	▼ (kN)	⌚ (kN)	⚖ (g)	Forma	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ghiera	Caratteristiche
7150XNNNNKK	EN 12275/K UIAA EN 362/T	Lega d'alluminio	Keylock	Nero	33	10	15	205	Speciale	175	70	/	15	26	Double gate Occhiolo
7150XNRNNKK	EN 12275/K UIAA EN 362/T	Lega d'alluminio	Keylock	Rosso Nero	33	10	15	205	Asimmetrico	175	70	/	15	26	Double gate /