

MOSQUETONES / CONECTORES

TANGO

Mosquetón de aluminio con doble gatillo de seguridad. Para abrir el mosquetón, hay que empujar con la palma de la mano el gatillo posterior y, al mismo tiempo, tirar del gatillo anterior. El gatillo posterior está protegido de tal manera que se evitan aperturas accidentales debidas a la presión del mosquetón contra el cuerpo o contra la pared. Ideal para construir sets de vía ferrata o equipo de amarre de seguridad. Específico para usos en vías ferratas y parques de aventura. Equipado con sistema Keylock. Producto de alta calidad, testado en Italia unidad por unidad.

*Las pruebas realizadas en este dispositivo satisfacen los requisitos de rendimiento planteados por NFPA 1983:2017

Recomendato para

Deporte: Actividades

Parques de aventura, Montañismo, Barranquismo, Ferrata, Nieve y hielo

Professional: Actividades de trabajo

Andamio/caballetes, Espacios confinados, Poda, Evacuación Teleférico, Veleros, Techo/planos inclinados, Acceso cuerda, Escaleras portátiles y plataformas elevadoras

Professional: Actividades de rescate

Evacuación de remotes mecánicos, Rescate de montaña, Fuego Brigadas y protección civil, Rescate heli, Tactical



| Artículo | Certificación | Material | | Color | ↔ (kN) | ↕ (kN) | ↻ (kN) | ⚖ (g) | Forma | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|-------------|---|----------------------|---------|----------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 71500NNX2KK | CE EN 362/B CE EN 12275/K UIAA NFPA-T* | Aleación de aluminio | Keylock | Negro | 33 | 10 | 15 | 130 | Ferrata | 136 | 70 | / | 19 | 26 |
| 71500ONX2KK | CE EN 362/B CE EN 12275/K UIAA NFPA-T* | Aleación de aluminio | Keylock | Naranja/Negro | 33 | 10 | 15 | 130 | Ferrata | 136 | 70 | / | 19 | 26 |
| 71500BNX2KK | CE EN 362/B CE EN 12275/K UIAA NFPA-T* | Aleación de aluminio | Keylock | Turquesa/Negro | 33 | 10 | 15 | 130 | Ferrata | 136 | 70 | / | 19 | 26 |
| 71500RPX2KK | CE EN 362/B CE EN 12275/K UIAA NFPA-T* | Aleación de aluminio | Keylock | Rojo/Brillante | 33 | 10 | 15 | 130 | Ferrata | 136 | 70 | / | 19 | 26 |
| 71500BPX2KK | CE EN 362/B CE EN 12275/K UIAA NFPA-T* | Aleación de aluminio | Keylock | Azul/Brillante | 33 | 10 | 15 | 130 | Ferrata | 136 | 70 | / | 19 | 26 |