

ANCORAGGI

ARO SLING TUBULAR



ANELLO DI FETTUCCIA IN POLIAMMIDE

Anello di fettuccia in poliammide. Per realizzare una sosta o un ancoraggio, o prolungare un punto di ancoraggio. Il prodotto è fornito in diversi colori in base alle lunghezze. Disponibili anche misure personalizzate su richiesta. Disponibile nella colorazione nera.

Larghezza della fettuccia: 15 mm

Carico di rottura: 23 kN

Prodotto di alta qualità completamente sviluppato e realizzato in Italia.

Attività di utilizzo

ARRAMPICATA

ALPINISMO

TORRENTISMO

SPELEOLOGIA



NEVE E GHIACCIO

PONTEGGI E TRABATELLI

TETTI E PIANI INCLINATI

VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Materiale	 (g)	 (kN)	Misura	Colore	A (mm)	Diametro foro (mm)	Note
271T030R0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	28	23	30	Rosso Nero	30 cm	/	
271T030N0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	28	23	30	Nero	30 cm	/	
271T060G0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	45	23	60	Nero Verde	60 cm	/	
271T060N0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	45	23	60	Nero	60 cm	/	
271T080O0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	60	23	80	Nero Arancione	80 cm	/	
271T080N0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	60	23	80	Nero	80 cm	/	
271T120R0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	90	23	120	Rosso Nero	120 cm	/	
271T120N0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	90	23	120	Nero	120 cm	/	
271T150Y0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	115	23	150	Nero Giallo	150 cm	/	
271T180O0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	135	23	180	Nero Arancione	180 cm	/	
271T180N0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	135	23	180	Nero	180 cm	/	
271T250R0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	160	23	250	Rosso Nero	250 cm	/	

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506