



CARRUCOLA IN ALLUMINIO | PULEGGIA SINGOLA

Carrucola in alluminio con puleggia singola a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).
Per corde di diametro max 13 mm
Prodotto di qualità, realizzato in Italia!

Attività di utilizzo

- ALPINISMO
- PARCHI AVVENTURA
- PONTEGGI E TRABATELLI
- EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE
- AMBIENTI CONFINATI
- EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE
- VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE
- SOCCORSO ALPINO

CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Materiale corpo	Materiale puleggia	Efficienza (%)	▲ (g)	Carico (kN)	Cuscinetto	Bronzina	Colore	Dimensione maggiore (mm)	Diametro massimo corda (mm)	Note
82000NP00KK	EN 12278 UIAA	Lega d'alluminio	Lega d'alluminio	96	245	30	Si	No	Nero	110.5	13	
82000OP00KK	EN 12278 UIAA	Lega d'alluminio	Lega d'alluminio	96	245	30	Si	No	Arancione	110.5	13	
82001PN00KK	/	Lega d'alluminio	Nylon	96	235	30	Si	No	Lucido	110.5	13	