

CARRUCOLE TWIN



CARRUCOLA IN ALLUMINIO | PULEGGIA DOPPIA

Carrucola in alluminio con doppia puleggia a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).

Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi.

Per corde di diametro max 13 mm.

Prodotto di qualità, realizzato in Italia!

Attività di utilizzo

ALPINISMO

PARCHI AVVENTURA

PONTEGGI E TRABATELLI

EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE

AMBIENTI CONFINATI

EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE

VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

SOCCORSO ALPINO

CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Materiale corpo	Materiale puleggia	Efficienza (%)	▲ (g)	Carico (kN)	Cuscinetto	Bronzina	Colore	Dimensione maggiore (mm)	Diametro massimo corda (mm)	Note
82700OP00KK	EN 12278 UIAA	Lega d'alluminio	Lega d'alluminio	96	490	50	Si	No	Arancione	141.5	13	
82700NP00KK	EN 12278 UIAA	Lega d'alluminio	Lega d'alluminio	96	490	50	Si	No	Nero	141.5	13	

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506