

ANCRAGES

ARO SLING TUBULAR

Anneau de sangle en polyamide. Pour réaliser un relais ou un ancrage ou prolonger un point d'ancrage. Le produit est fourni en plusieurs couleurs selon les longueurs. Disponible également en mesures personnalisables sur demande. Disponible en noir.

Largeur de la sangle : 15 mm

Charge de rupture : 23 kN

Produit de haute qualité totalement développé et réalisé en Italie!

Recommandé pour

Sport: Activités

Spéléologie, Alpinisme, Escalade, Canyoning, Neige & Glace


Professional: Activités de travail

Échafaudage/tréteaux, Toit/plans inclinés

Professional: Activités de sauvetage

Pompiers et protection civile



Articolo	CE EN	Matériau	 (g)	 (kN)	Mesure	Coleur	A (mm)	Diamètre trou (mm)
271T030R0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	28	23	30	Rouge Noir	30 cm	/
271T030N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	28	23	30	Noir	30 cm	/
271T040N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	35	23	40	Noir	40 cm	/
271T050N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	43	23	50	Noir	50 cm	/
271T060G0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	45	23	60	Noir Vert	60 cm	/
271T060N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	45	23	60	Noir	60 cm	/
271T080O0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	60	23	80	Noir Orange	80 cm	/
271T080N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	60	23	80	Noir	80 cm	/
271T120R0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	90	23	120	Rouge Noir	120 cm	/
271T120N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	90	23	120	Noir	120 cm	/
271T150Y0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	115	23	150	Noir Jaune	150 cm	/
271T150N00K	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	115	23	150	Noir	150 cm	/
271T180O0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	135	23	180	Noir Orange	180 cm	/
271T180N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	135	23	180	Noir	180 cm	/
271T250R0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Polyamide	160	23	250	Rouge Noir	250 cm	/