

## MAILLON RAPIDE

### QUICK LINK OVAL

#### MAILLON RAPIDE OVALE

Maillon rapide ovale en acier inoxydable 304 ou en acier au carbone.

Disponible en plusieurs mesures.

Produit de qualité, essayé pièce par pièce.

#### Recommandé pour

##### Sport: Activités

Alpinisme, Escalade

##### Professional: Activités de travail

Échafaudage/tréteaux, Elagage, Voiliers, Toit/plans inclinés

##### Composantes: Activités

Navigation



Articolo	Certification	Matériau	Couleur	Charge axe longitudinal M.B.S. (kN)	Charge axe transversal M.B.S. (kN)	Charge axe longitudinal B.L. (kg)	Charge axe longitudinal W.L.L. (kg)	▲ (g)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
400040ZB2XK	/	Acier au carbone	Poli	/	/	/	/	12	41	21	4	6
400050ZB2XK	/	Acier au carbone	Poli	/	/	/	/	20	50	25	5	7
400060ZB2XK	/	Acier au carbone	Poli	/	/	/	/	32	59	29	6	8
400080ZB2XK	/	Acier au carbone	Poli	/	/	/	/	76	73	38	8	10
400100ZB2XK	/	Acier au carbone	Poli	/	/	/	/	135	88	45	10	12
400120ZB2XK	/	Acier au carbone	Poli	/	/	/	/	230	105	52	12	16
6000350D1KK	/	Acier inoxydable 304	Poli	/	/	1100	220	9	37	17	3.5	5.5
6000400D1KK	/	Acier inoxydable 304	Poli	/	/	1400	280	13	41	21	4	6
6000500D1KK	/	Acier inoxydable 304	Poli	/	/	2250	450	22	50	26	5	7
6000600D1KK	/	Acier inoxydable 304	Poli	/	/	3250	650	34	58	29	6	8
6000800D1KK	CE EN 12275/Q CE EN 362/Q	Acier inoxydable 304	Poli	40	20	/	/	79	74	39	8	10
6001000D1KK	CE EN 12275/Q CE EN 362/Q	Acier inoxydable 304	Poli	60	20	/	/	142	89	47	10	12
6001200D1KK	/	Acier inoxydable 304	Poli	/	/	12500	2500	222	105	52	12	14