

ACCESSOIRES GÉNÉRIQUES

SPELEO STAIR

Échelle spéléo se composant de 2 câbles porteurs en acier galvanisé ayant un diamètre de 2,50 mm 49 fils et barreaux se composant de tubulaires en aluminium 6060 T6 ayant les dimensions 20.5x16x210 mm bloqués par écrasement sur le câble à la distance entre eux de 30 cm. Les extrémités du câble sont plombés par deux manchons en aluminium et cosse-coeur en acier inoxydable à environ 17/18 cm du premier et dernier barreau, protégés par une gaine thermorétractable. Les mètres de longueur de l'échelle sont à considérer de COSSE-COEUR à COSSE-COEUR (tolérance générale dimensions +/- 5%).

Charge de rupture : 8 KN

Charge de blocage du tubulaire en aluminium : KN >8 KN

Charge d'emploi : SWL 1:5 - 1.6 KN

Disponible en 3 mesures : 5, 10 et 20 m

D'autres mesures sont disponibles sur demande.

Sur demande, la version avec barreaux noirs est disponible.



Recommandé pour

Sport: Activités

Spéléologie, Alpinisme

Professional: Activités de sauvetage

Pompiers et protection civile

Articolo	CÉ EN	Matériau	Poids (g)	Longueur (cm)	Remarques
970050000KK	/	Alliage d'aluminium Acier galvanisé	900		
970100000KK	/	Alliage d'aluminium Acier galvanisé	1600		
970200000KK	/	Alliage d'aluminium Acier galvanisé	3100		