

ARO SLING DYNEEMA



DYNEEMA | FETTUCCIA PER ANCORAGGIO

Anello di fettuccia in dyneema. Più leggero e morbido degli anelli in poliammide.

Disponibile in varie misure, da 30 a 180 cm di lunghezza (da 60 a 360 cm di circonferenza).

Ottima resistenza all'abrasione.

Utile per creare punti di ancoraggio o di posizionamento.

Larghezza della fettuccia: 13 mm

Carico di rottura: 22 kN

Prodotto di alta qualità completamente sviluppato e realizzato in Italia.

Attività di utilizzo

ARRAMPICATA	ALPINISMO	TORRENTISMO	SPELEOLOGIA	NEVE E GHIACCIO
PONTEGGI E TRABATELLI	TETTI E PIANI INCLINATI	STRUTTURE METALLICHE		
VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE	SOCCORSO ALPINO			

CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Materiale	▲ (g)	◆ (kN)	Misura	Colore	A (mm)	Diametro foro (mm)
271D030R0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Dyneema	16	22	30	Rosso Bianco	30 cm	/
271D060X0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Dyneema	29	22	60	Grigio Bianco	60 cm	/
271D080B0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Dyneema	38	22	80	Nero Bianco	80 cm	/
271D120R0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Dyneema	55	22	120	Rosso Bianco	120 cm	/
271D150X0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Dyneema	69	22	150	Grigio Bianco	150 cm	/
271D180B0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Dyneema	81	22	180	Nero Bianco	180 cm	/