

ARO SLING TUBULAR



ANELLO DI FETTUCCIA IN POLIAMMIDE

Anello di fettuccia in poliammide. Per realizzare una sosta o un ancoraggio, o prolungare un punto di ancoraggio. Il prodotto è fornito in diversi colori in base alle lunghezze. Disponibili anche misure personalizzate su richiesta. Disponibile nella colorazione nera.

Larghezza della fettuccia: 15 mm

Carico di rottura: 22 kN

Prodotto di alta qualità completamente sviluppato e realizzato in Italia.

Attività di utilizzo

ARRAMPICATA

ALPINISMO

TORRENTISMO

SPELEOLOGIA



NEVE E GHIACCIO

PONTEGGI E TRABATELLI

TETTI E PIANI INCLINATI

VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Materiale	 (g)	 (kN)	Misura	Colore	A (mm)	Diametro foro (mm)
271T030R0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	28	22	30	Rosso Nero	30 cm	/
271T030N0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	28	22	30	Nero	30 cm	/
271T060G0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	45	22	60	Nero Verde	60 cm	/
271T060N0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	45	22	60	Nero	60 cm	/
271T080O0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	60	22	80	Nero Arancione	80 cm	/
271T080N0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	60	22	80	Nero	80 cm	/
271T120R0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	90	22	120	Rosso Nero	120 cm	/
271T120N0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	90	22	120	Nero	120 cm	/
271T150Y0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	115	22	150	Nero Giallo	150 cm	/
271T180O0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	135	22	180	Nero Arancione	180 cm	/
271T180N0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	135	22	180	Nero	180 cm	/
271T250R0KK	EN 795/B EN 354 EN 566 UIAA	Poliammide	160	22	250	Rosso Nero	250 cm	/