



LEGA LEGGERA | GHIERA A VITE | HMS COMPATTO

Connettore in alluminio con ghiera a vite e sistema Keylock. La classica forma a base larga HMS a pera lo rende adatto per assicurazioni con nodo barcaiolo o mezzo barcaiolo. Possibilità di utilizzo con tutti i sistemi di ancoraggio e assicurazione, sia in sosta che collegati all'imbracco. La ghiera di bloccaggio a vite lo rende adatto anche per utilizzi professionali.

Più compatto e leggero del tradizionale connettore HMS e con un carico di rottura superiore.

Dotato di sistema Keylock che evita qualunque impiglio con la corda e nello spit.

Prodotto di alta qualità completamente sviluppato e realizzato in Italia.

Testato pezzo per pezzo.

Attività di utilizzo

ARRAMPICATA	ALPINISMO	TORRENTISMO	SPELEOLOGIA	NEVE E GHIACCIO
PONTEGGI E TRABATELLI	TETTI E PIANI INCLINATI	LAVORI SU FUNE	AMBIENTI CONFINATI	
SCALE PORTATILI E PIATTAFORME ELEVABILI	IMBARCAZIONI A VELA	ARBORICOLTURA		
EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE	VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE	ELISOCCORSO		
SOCCORSO ALPINO				

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale		Colore	 (kN)	 (kN)	 (kN)	 (g)	Forma	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ghiera
787MA0NNNKK	EN 12275 EN 362/B UIAA	Lega d'alluminio	Keylock	Nero	23	10	6	80	H.M.S	110	71.5	12	/	23	Vite
787MA0PPPKK	EN 12275 EN 362/B UIAA	Lega d'alluminio	Keylock	Lucido	23	10	6	80	H.M.S	110	71.5	12	/	23	Vite
787MA0BDBKK	EN 12275 EN 362/B UIAA	Lega d'alluminio	Keylock	Turchese/Grigio/Turchese	23	10	6	80	H.M.S	110	71.5	12	/	23	Vite
787MA0ONOKK	EN 12275 EN 362/B UIAA	Lega d'alluminio	Keylock	Arancione/Nero/Arancione	23	10	6	80	H.M.S	110	71.5	12	/	23	Vite