

# CARRUCOLE REFLEX



## CARRUCOLA IN ALLUMINIO | PULEGGIA SINGOLA

Carrucola in alluminio con puleggia singola a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%). Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi. Per corde di diametro max 13 mm. Prodotto di qualità, realizzato in Italia!

### Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATELLI

EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE

AMBIENTI CONFINATI

EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE

VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

## CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Materiale corpo	Materiale puleggia	Efficienza (%)	▲ (g)	Carico (kN)	Cuscinetto	Bronzina	Colore	Dimensione maggiore (mm)	Diametro massimo corda (mm)	Note
82900OP00KK	EN 12278 UIAA	Lega d'alluminio	Lega d'alluminio	96	270	26	Si	No	Arancione	154	13	

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166  
Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506