

POSIZIONAMENTO

WIRE STEEL ROPE



Cordino di ancoraggio a lunghezza fissa costruito con cavo d'acciaio zincato antitaglio diametro 6mm (133 fili) ricoperto da doppia calza in poliestere con diametro esterno di 12mm.

L'innovativa costruzione a doppia calza evita che questa possa scorrere sulla superficie del cavo.

Due asole con redancia alle estremità.

A richiesta é possibile il montaggio di qualunque connettore Kong all'estremità.

Può essere utilizzato anche come cordino di posizionamento antitaglio.

Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATELLI

TETTI E PIANI INCLINATI

STRUTTURE METALLICHE

ARBORICOLTURA

CODICI ARTICOLO

| Articolo | Standards | ◀▶ (kN) | Lunghezza (m) | ⚖ (g) | Diametro corda (mm) | Regolatore |
|-------------|--------------------|---------|---------------|-------|---------------------|------------|
| 277M00100KK | EN 354 EN 795/B | 25 | 1 | 295 | 12 | No |
| 277M00120KK | EN 354 EN 795/B | 25 | 1.2 | 340 | 12 | No |
| 277M00160KK | EN 354 EN 795/B | 25 | 1.6 | 440 | 12 | No |
| 277M00200KK | EN 354 EN 795/B | 25 | 2 | 540 | 12 | No |
| 277M00300KK | EN 354 EN 795/B | 25 | 3 | 780 | 12 | No |
| 277M00500KK | EN 354 EN 795/B | 25 | 5 | 1020 | 12 | No |

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506