

ANCORAGGI

ARO BULL TACTICAL

Ancoraggio tessile ad anello alto carico. Prodotto in differenti lunghezze è il prodotto ideale per un ancoraggio sicuro e garantito. Le Aro bull Kong permettono una verifica immediata dello stato di usura o danneggiamento. Attraverso una colorazione interna differente permettono un'ispezione immediata ed evidenziano a colpo d'occhio l'usura del prodotto. Oltre alle dimensioni standard è possibile, su richiesta, chiedere lunghezze personalizzate. Certificazioni CE EN 795/B - EN566 - EN354 - Poliammide - Carico massimo 35kN - Larghezza 25mm - Peso da 52 a 270g in funzione della lunghezza.

*La colorazione nera è particolarmente apprezzata per tutti gli utilizzi in cui l'attrezzatura deve essere poco visibile (impieghi militari, teatro e cinema, spettacoli acrobatici, ecc...).

Consigliato per

Professional: Attività di soccorso

Tactical



Articolo	CE EN	Materiale	▲ (g)	◆ (kN)	Misura	Colore	A (mm)	Diametro foro (mm)
280A030N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Poliammide	52	35	30	Nero	30 cm	/
280A060N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Poliammide	95	35	60	Nero	60 cm	/
280A080N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Poliammide	130	35	80	Nero	80 cm	/
280A120N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Poliammide	185	35	120	Nero	120 cm	/
280A150N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Poliammide	230	35	150	Nero	150 cm	/
280A180N0KK	CE EN 795/B CE EN 354 CE EN 566	Poliammide	270	35	180	Nero	180 cm	/