

## CARRUCOLE

### REFLEX

#### CARRUCOLA IN ALLUMINIO | PULEGGIA SINGOLA

Carrucola in alluminio con puleggia singola a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).

Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi.

Per corde di diametro max 13 mm.

Prodotto di qualità, realizzato in Italia!

#### Consigliato per

##### Sport: Attività

Parchi Avventura, Alpinismo

##### Professional: Attività di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Ambienti confinati, Evacuazione impianti a fune

##### Professional: Attività di soccorso

Evacuazione impianti a fune, Soccorso alpino, Vigili del fuoco e protezione civile



| Articolo    | CE EN       | Materiale corpo  | Materiale puleggia | Efficienza (%) | (g) | Carico (kN) | Cuscinetto | Bronzina | Colore    | Dimensione maggiore (mm) | Diametro massimo corda (mm) | Note |
|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------|-----|-------------|------------|----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|------|
| 82900OP00KK | CE EN 12278 | Lega d'alluminio | Lega d'alluminio   | 96             | 270 | 30          | Si         | No       | Arancione | 154                      | 13                          |      |