

CARRUCOLE

TWIN

CARRUCOLA IN ALLUMINIO | PULEGGIA DOPPIA

Carrucola in alluminio con doppia puleggia a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).

Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi.

Per corde di diametro max 16 mm.

Prodotto di qualità, realizzato in Italia!

Consigliato per

Sport: Attività

Parchi Avventura, Alpinismo

Professional: Attività di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Ambienti confinati, Evacuazione impianti a fune

Professional: Attività di soccorso

Evacuazione impianti a fune, Soccorso alpino, Vigili del fuoco e protezione civile



Articolo	CE EN	Materiale corpo	Materiale puleggia	Efficienza (%)	▲ (g)	Carico (kN)	Cuscinetto	Bronzina	Colore	Dimensione maggiore (mm)	Diametro massimo corda (mm)	Note
82700OP00KK	CE EN 12278	Lega d'alluminio	Lega d'alluminio	96	490	50	Si	No	Arancione	141.5	16	
82700NP00KK	CE EN 12278	Lega d'alluminio	Lega d'alluminio	96	490	50	Si	No	Nero	141.5	16	