

## CARRUCOLE

### SWING

Carrucola compatta a flange mobili e bronzina.

Disponibile in quattro versioni:

- flange in alluminio e puleggia in Nylon
- flange in acciaio e puleggia in Nylon
- flange in acciaio inox e puleggia in Nylon
- flange in acciaio inox e puleggia in acciaio

Per corde di diametro max 11 mm.

Prodotto di qualità, realizzato in Italia!

#### Consigliato per

##### Professional: Attività di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Ambienti confinati, Arboricoltura, Imbarcazioni a vela, Tetti e piani inclinati, Lavori su fune



Articolo	CE EN	Materiale corpo	Materiale puleggia	Efficienza (%)	 (g)	Carico (kN)	Cuscinetto	Bronzina	Colore	Dimensione maggiore (mm)	Diametro massimo corda (mm)	Note
993N00400KK	CE EN 12278	Lega d'alluminio	Nylon	87	120	30	Si	No	Nero	74	11	
993P00100KK	CE EN 12278	Lega d'alluminio	Nylon	87	120	30	Si	No	Lucido	74	11	
994000000KK	/	Acciaio inox	Nylon	87	162	30	No	Si	Lucido	74	11	
994010000KK	/	Acciaio inox	Acciaio	87	205	30	No	Si	Lucido	74	11	