

CASCHI

MOUSE WORK

CASCO DA LAVORO | ABS

Casco per la sicurezza sul lavoro, per industria ed edilizia. Casco leggero, confortevole e ben aereato con sistema di regolazione a rotella.

Sottogola progettata per aprirsi in caso di urto ed evitare il soffocamento: si apre tra i 15 e i 25 daN (norma caschi industria EN 397). Rotella di regolazione del girotesta facilmente regolabile anche con i guanti. Calotta dotata di fori d'aerazione. Ganci di posizionamento per il montaggio di una lampada frontale. Calotta pre-forata per l'installazione di visiera e cuffie antirumore e radio. Sistema interno a "ragno" con imbottitura removibile e lavabile.

Disponibile in vari colori (bianco, giallo, rosso, nero e alta visibilità) anche con speciale finitura gommata nera "Soft Touch"

Versione HV (alta visibilità) in colore giallo fluo e adesivi rifrangenti.

Versioni per soccorso sanitario e pubblica assistenza nelle colorazioni rosso e bianco con adesivi rifrangenti per visibilità notturna.

Taglia unica (52-64 cm).

Prodotto di qualità completamente realizzato in Italia!



Consigliato per

Professional: Attività di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Strutture metalliche, Ambienti confinati, Arboricoltura, Evacuazione impianti a fune, Tetti e piani inclinati, Lavori su fune, Scale portatili e piattaforme elevabili

Articolo	CE EN	Materiale	Colore	▲ (g)	Taglia	Circonferenza (cm)
99718AO02KK	CE EN 397	ABS	Arancione	385	UNI	52-64
99718FY02KK	CE EN 397	ABS	Giallo Fluo Reflective	385	UNI	52-64
99718RY02KK	CE EN 397	ABS	Giallo Fluo Reflective Soft Touch	385	UNI	52-64
99718RO02KK	CE EN 397	ABS	Arancione Fluo Reflective Soft Touch	385	UNI	52-64
99718FR02KK	CE EN 397	ABS	Rosso Reflective	385	UNI	52-64
99718FW02KK	CE EN 397	ABS	Bianco Reflective	385	UNI	52-64
99718AY02KK	CE EN 397	ABS	Giallo	385	UNI	52-64
99718AR02KK	CE EN 397	ABS	Rosso	385	UNI	52-64
99718AW02KK	CE EN 397	ABS	Bianco	385	UNI	52-64
99718AA02KK	CE EN 397	ABS	Blu	385	UNI	52-64
99718AN02KK	CE EN 397	ABS	Nero	385	UNI	52-64
99718GN02KK	CE EN 397	ABS	Nero Soft Touch	385	UNI	52-64