

ANTICADUTA

RFA 10-15-20M

Anticaduta retrattile a richiamo automatico con cavo in acciaio da 4,5 mm disponibile in tre lunghezze (10m, 15m e 20m).
Versione da 10m dotata di dissipatore tessile per utilizzo sia orizzontale che verticale; altre versioni solo per utilizzo verticale.

Permette all'operatore un'elevata libertà di movimento durante il lavoro su ponteggi, tralicci e strutture tubolari. Dotato di guscio ultra-resistente in ABS con golfare girevole e connettore a doppia leva di sicurezza CE EN 362 con indicatore di sovraccarico e girello anti-attorcigliamento. Conforme alla norma **CE EN 360** e **ATEX II 2 G c T6** per la regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a rischio di esplosione (solo per versioni 15 m e 20 m).

Consigliato per

Professional: Attività di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Strutture metalliche, Ambienti confinati, Tetti e piani inclinati, Lavori su fune, Scale portatili e piattaforme elevabili



Articolo	Certificazione	Materiale	Lunghezza (m)	▲ (g)	Diametro corda (mm)	Note
225020100KK	CE EN 360	ABS Acciaio zincato	10 m	4,6 kg	4,5 mm	uso verticale/orizzontale
225010150KK	CE EN 360	ABS Acciaio zincato	15 m	7,2 kg	4,5 mm	uso verticale
225010200KK	CE EN 360	ABS Acciaio zincato	20 m	7,7 kg	4,5 mm	uso verticale