



CORDA SEMI-STATICA | DIAMETRO 11 MM

Corda semi-statica di diametro 11 mm, certificata CE EN 1891. Disponibile in diverse lunghezze: 60, 100, 200m.

Resistente e facilmente maneggiabile, è la scelta ideale per i lavori in quota e le applicazioni professionali.

Attività di utilizzo

- PONTEGGI E TRABATELLI
- TETTI E PIANI INCLINATI
- STRUTTURE METALLICHE
- LAVORI SU FUNE
- EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE
- AMBIENTI CONFINATI
- SCALE PORTATILI E PIATTAFORME ELEVABILI
- IMBARCAZIONI A VELA
- ARBORICOLTURA
- EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE
- VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Tipo	Diametro (mm)	Lunghezza (m)	Colore	Materiale	Peso (g/m)	Numero di cadute	Scorrimento della calza	Allungamento (%)	◆ (kN)
9L11097S060	EN 1891/A	Statica	11	60	Nero	PA	80	20	0.3	3.7	33
9L11093S060	EN 1891/A	Statica	11	60	Nero Blu	PA	80	20	0.3	3.7	33
9L11092S060	EN 1891/A	Statica	11	60	Rosso Nero	PA	80	20	0.3	3.7	33
9L11091S060	EN 1891/A	Statica	11	60	Bianco Nero	PA	80	20	0.3	3.7	33
9L11097S100	EN 1891/A	Statica	11	100	Nero	PA	80	20	0.3	3.7	33
9L11093S100	EN 1891/A	Statica	11	100	Nero Blu	PA	80	20	0.3	3.7	33
9L11092S100	EN 1891/A	Statica	11	100	Rosso Nero	PA	80	20	0.3	3.7	33
9L11091S100	EN 1891/A	Statica	11	100	Bianco Nero	PA	80	20	0.3	3.7	33
9L11097S200	EN 1891/A	Statica	11	200	Nero	PA	80	20	0.3	3.7	33
9L11093S200	EN 1891/A	Statica	11	200	Nero Blu	PA	80	20	0.3	3.7	33
9L11092S200	EN 1891/A	Statica	11	200	Rosso Nero	PA	80	20	0.3	3.7	33
9L11091S200	EN 1891/A	Statica	11	200	Bianco Nero	PA	80	20	0.3	3.7	33