

ANCORAGGI

RALLY BENT



PIASTRA RICURVA | 10 FORI



Nuova piastra a 10 fori di elevata tenuta.

Spessore 10 mm e fori smussati che permettono l'inserimento diretto di dispositivi tessili (corde, cordini, fettucce) senza la mediazione di connettori.


Compatibile con tutti i prodotti da rigging.

Consente la realizzazione di ancoraggi complessi, sospesi nel vuoto, controventati, in serie e in parallelo.

Adatto per l'uso simultaneo da parte di 5 utilizzatori.

Conforme alle parti rilevanti delle norme EN 354, EN 795 e CEN TS 16415.

Disponibile in versione piana e in versione ricurva.



Durata e Ispezioni



ILLIMITATA

Attività di utilizzo

ALPINISMO	TORRENTISMO	SPELEOLOGIA	TETTI E PIANI INCLINATI	LAVORI SU FUNE
VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE	SOCORSO ALPINO	EOLICO		

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	▲ (g)	▼ (kN)	Misura	Colore	A (mm)	Diametro foro (mm)	Note
864011400KK	CENT TS 16415 UIAA 130V1	Lega d'alluminio	198	36	/	Arancione	141	20	