

CARRUCOLE TWIN



CARRUCOLA IN ALLUMINIO | PULEGGIA DOPPIA

Carrucola in alluminio con doppia puleggia a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).
Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi.
Per corde di diametro max 13 mm.
Prodotto di qualità, realizzato in Italia!

Attività di utilizzo

ALPINISMO	PARCHI AVVENTURA	PONTEGGI E TRABATELLI	EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE
AMBIENTI CONFINATI	EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE	VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE	
SOCCORSO ALPINO			

CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Materiale corpo	Materiale puleggia	Efficienza (%)	▲ (g)	Carico (kN)	Cuscinetto	Bronzina	Colore	Dimensione maggiore (mm)	Diametro massimo corda (mm)	Note
82700OP00KK	EN 12278 UIAA	Lega d'alluminio	Lega d'alluminio	96	490	50	Si	No	Arancione	141.5	13	
82700NP00KK	EN 12278 UIAA	Lega d'alluminio	Lega d'alluminio	96	490	50	Si	No	Nero	141.5	13	