
NOMENCLATURE



A Lark's foot knot loop | **B** Connection loop | **C** Main seam | **D** Secondary seams
Textile material: polyamide
Main material of connector 715.0X0 (versions 216.002 and 216.003): aluminium alloy

A Asola per nodo a bocca di lupo | **B** Asola di connessione | **C** Cucitura principale | **D** Cuciture secondarie
Materiale tessile: poliammide
Materiale principale del connettore 715.0X0 (versioni 216.002 e 216.003): lega di alluminio

A Boucle pour nœud tête d'alouette | **B** Boucle de connexion | **C** Couture principale | **D** Coutures secondaires
Matériau textile : polyamide
Matériau principal du connecteur 715.0X0 (versions 216.002 et 216.003) : alliage d'aluminium

A Schlaufe für Ankerstich | **B** Verbindungsschlaufe | **C** Hauptnaht | **D** Sekundärnähte
Textilmaterial: Polyamid
Hauptmaterial des Verbindungselements 715.0X0 (Versionen 216.002 und 216.003): Aluminiumlegierung

A Bucle para nudo presilla de alondra | **B** Bucle para conexión | **C** Costura principal | **D** Costuras secundarias
Material textil: poliamida
Material principal del conector 715.0X0 (versiones 216.002 y 216.003): aleación de aluminio

216 - Y ARO ADVENTURE EVO

WWW.KONG.IT

Read and always follow the information supplied by the manufacturer
Leggere e seguire sempre le informazioni fornite dal fabbricante
Toujours lire et suivre les informations fournies par le fabricant
Die Angaben des Herstellers müssen immer gelesen und befolgt werden
Lea siempre y respete la información proporcionada por el fabricante

Download the declaration of conformity at:
Scarica la dichiarazione di conformità da:
Télécharger la déclaration de conformité sur:
Laden Sie die Konformitätserklärung herunter von:
Descargar la declaración de conformidad en:
www.kong.it/conformity

Please calculate the lifespan of the device according to:
Calcola la vita utile del dispositivo in accordo a:
Calculer la durée de vie de le dispositif selon:
Berechnen Sie die Lebensdauer der Vorrichtung nach:
Calcular la vida útil del dispositivo según:
www.kong.it/en/life/

Y5654000BEK

KONG S.p.A. - Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) - Italy
☎ +39 0341 630506 | info@kong.it

SPECIFIC INFORMATION

Master Text

Category III Personal Protective Equipment 216 ARO Y ADVENTURE EVO is:
- a flexible connecting element with three terminations, without a length adjustment device;
- a lanyard part of the Individual Safety System (ISS) for the attachment of a Mobile Connecting Device (MCD) to the harness;
- intended for use to protect and prevent against risks of falls from height;
- suitable for use down to -30°C and wet down to -4°C;
- certified according to EN 354:2010 and EN 17109:2020+A1:2024;
- available in 4 versions:
  - 216.000 (fig. 1a),
  - 216.001 (fig. 1b),
  - 216.002 (fig. 1c),
  - 216.003 (fig. 1d).

Note: Versions 216.002 and 216.003, which are equipped with an integrated connector, are also to be considered Category B Mobile Connecting Devices.

Use in accordance with EN 17109
Insert a Mobile Connecting Device (MCD) into the loop (B), or use the integrated connector (versions 216.002 and 216.003) to connect to the safety line.
Connect to the harness via the loop (A), making a lark's foot knot (fig. 2).
Examples of correct use (fig. 3, 4).
Important
This device by itself is not intended to limit the deceleration of the fall of the user, as defined in EN 15567-1, for this requirement it is essential to consider the whole ropes course system.
When the user is attached to the safety line, pay attention to the type of connection with other devices. For all Individual Safety Systems (ISS) all the connections within reach of the user, between:
- the Mobile Connecting Device (MCD) and the lanyard,
- the lanyard and the connecting system to the harness,
- the connecting system to the harness and the harness,

shall not be openable or, if openable, only by a tool. A lark's foot connection is considered as non-openable.
Warning: connectors complying with EN 12275 and EN 362 used to connect MCD to lanyard or lanyard to harness shall not be openable without a tool.

Use in accordance with EN 354
Examples of correct use (fig. 5,6).
Warning:
- the lanyard shall not be used for fall arrest purposes without any energy absorption, e.g. an energy absorber conforming to EN 355;
- the total length of the fall arrest system, (this device used with an energy absorber and connectors included) shall not exceed 2 m (fig. 6);
- appropriate precautions must be taken if the device could hit sharp edges;
- this device shall always be taut, in order to limit possible falls;
- do not connect more than one user to an energy absorber, or more than one energy absorber to a user (fig. 7a, 7b);
- particular conditions (e.g. heat, cold, humidity, oil, dust) reduce the performance of the device.

General warnings:
- the loop (A) must always be connected to the harness: it is not possible to connect only the loops (B) on the arms (fig. 7c);
- the angle between the two arms of the lanyard shall not exceed 120° (fig. 7d);
- do not use this device knotted;
- beware of entrapment (strangulation, larynx trauma, risk while using the product);
- the device is only suitable for connecting one user.

Compatibility
This device is designed to be used with:
- connectors according to EN 362, EN 12275;
- harnesses according to EN 361, EN 813, EN 12277;
- energy absorbers according to EN 355;
- metal cables (any type of construction) with a diameter between 10 and 14 mm (for versions 216.002 and 216.003).


When used in rope courses according to EN 15567-1, it is suitable to create Individual Safety Systems (ISS) of the series ZAZA1 or ZAZA2. Other Mobile Connecting Devices (MCD) with an opening of less than 6 mm may be compatible.

Checks before and after use
Before and after use, make sure that the device is in an efficient condition and that it works properly, in particular, check that:
- it is suitable for the intended use;
- it does not have cuts, burns, chemical residues, excessive hair, wear nor signs of UV contamination, especially check areas in contact with metal components;
- the seams are intact and that there are no cut or loose threads;
- marking and labels are legible.


Certification
This device has been certified by the notified body no. 2008 Certottica S.c.r.l. Zona Industriale Villanova 7/a - 32013 Longarone BL – Italy

DRAWINGS


1




2




3




4




5



6



7



INFORMAZIONI SPECIFICHE

Il Dispositivo di Protezione Individuale di III categoria 216 Y ARO ADVENTURE EVO è:
- un elemento flessibile di collegamento con tre terminazioni, senza dispositivo di regolazione della lunghezza;
- un cordino facente parte del Sistema di Sicurezza Individuale (SSI) che collega il Dispositivo di Collegamento Mobile (DCM) all'imbracatura;
- destinato alla protezione e alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto;
- adatto all'utilizzo fino a -30°C e bagnato fino a -4°C;
- certificato in accordo alle norme EN 354:2010 e EN 17109:2020+A1:2024;
- disponibile in 4 versioni:
  - 216.000 (fig. 1a),
  - 216.001 (fig. 1b),
  - 216.002 (fig. 1c),
  - 216.003 (fig. 1d).

Nota: le versioni 216.002 e 216.003, dotate di connettore integrato, sono da considerarsi anche Dispositivi di Collegamento Mobili di categoria B.

Uso in conformità con la norma EN 17109
Inserire un Dispositivo di Collegamento Mobile nell'asola (B), o utilizzare il connettore integrato (versioni 216.002 e 216.003) per connettersi alla linea di sicurezza.
Collegarsi all'imbracatura con un nodo a bocca di lupo, mediante l'asola (A) - (fig. 2).
Esempi di utilizzo corretto (fig. 3, 4).
Importante
Questo dispositivo da solo non ha lo scopo di limitare la decelerazione della caduta dell'utilizzatore, come definito nella norma EN 15567-1, per questo requisito è essenziale considerare l'intero sistema di percorso su funi.
Quando l'utilizzatore è connesso alla linea di sicurezza, prestare attenzione al tipo di connessione con altri dispositivi. Per tutti i Sistemi di Sicurezza Individuale (SSI), tutte le connessioni accessibili all'utilizzatore, tra:
- il Dispositivo di Collegamento Mobile (DCM) e il cordino,
- il cordino e il sistema di collegamento all'imbracatura,
- il sistema di collegamento all'imbracatura e l'imbracatura,

devono essere non apribili oppure, se apribili, solo mediante l'uso di un attrezzo. Il nodo a bocca di lupo è considerato connessione non apribile.
Attenzione: i connettori conformi alle norme EN 12275 e EN 362 utilizzati per collegare il dispositivo di connessione mobile al cordino o il cordino all'imbracatura non devono poter essere aperti senza l'ausilio di un attrezzo

Uso in conformità con la norma EN 354
Esempi di corretto utilizzo (fig. 5, 6)
Attenzione:
- il cordino non deve essere utilizzato per arrestare una caduta senza un dissipatore di energia conforme alla norma EN 355;
- la lunghezza totale dell'intero sistema anticaduta (questo dispositivo utilizzato con dissipatore di energia, connettori inclusi) non deve essere maggiore di 2 m (fig. 6);
- è necessario adottare opportune precauzioni, nel caso in cui il dispositivo possa urtare spigoli vivi;
- questo dispositivo deve essere sempre teso, in modo da limitare eventuali cadute;
- non collegare più di un utilizzatore a un dissipatore di energia o più di un dissipatore di energia a un utilizzatore (fig. 7a, 7b);
- particolari condizioni (es. calore, freddo, umidità, olio, polvere) riducono le prestazioni del dispositivo.

Avvertenze generali
- l'asola (A) deve essere sempre connessa all'imbracatura: non è possibile effettuare collegamento solo tra le asole (B) dei bracci (fig. 7c);
- l'angolo tra i due bracci del cordino non deve superare i 120° (fig. 7d);
- non utilizzare questo dispositivo annodato;
- il dispositivo è adatto per collegare un solo utilizzatore;
- prestare attenzione durante l'utilizzo del dispositivo per evitare il rischio di strangolamento.

Compatibilità
Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con:
- connettori conformi alle norme EN 362, EN 12275;
- imbracature conformi alle norme EN 361, EN 813, EN 12277;
- dissipatori di energia conformi alla norma EN 355;
- cavi metallici di un diametro compreso tra 10 e 14 mm, indipendentemente dal tipo di costruzione (per versioni 216.002 e 216.003).

Se utilizzato nei percorsi acrobatici in accordo alla norma EN 15567-1, è adatto per creare Sistemi di Sicurezza Individuale (ISS) della serie ZAZA1 o della serie ZAZA2. Altri Dispositivi di Connessione Mobile (MCD) con un'apertura inferiore a 6 mm possono essere compatibili.

Controlli pre e post uso
Prima e dopo l'uso assicurarsi che il dispositivo sia in condizioni efficienti e che funzioni correttamente, in particolare verificare che:
- sia adatto all'uso previsto;
- non presenti tagli, bruciature, residui di prodotti chimici, eccessiva peluria, usura, segni di contaminazione UV, soprattutto controllare le zone in contatto con componenti metallici;
- le cuciture siano integre e che non vi siano fili tagliati o allentati;
- la marcatura e le etichette siano leggibili.

Certificazione
Questo dispositivo è stato certificato dall'organismo notificato n. 2008 Certottica S.c.r.l. Zona Industriale Villanova 7/a - 32013 Longarone BL – Italia

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

L'Équipement de Protection Individuelle de catégorie III 216 Y ARO ADVENTURE EVO est :
- Un élément de connexion flexible à trois terminaisons sans dispositif de réglage de la longueur ;
- Une longe partie du Système de Sécurité Individuelle (SSI) permettant d'attacher un Dispositif de Connexion Mobile (DCM) au harnais ;
- Destiné à la protection et la prévention des risques de chute de hauteur ;
- Adapté à une utilisation jusqu'à -30 °C et, lorsqu'ils sont mouillés, jusqu'à -4 °C ;
- Certifié conformément aux normes EN 354:2010 et EN 17109:2020+A1:2024 ;
- Disponible en 5 versions :
  - 216.000 (fig. 1a),
  - 216.001 (fig. 1b),
  - 216.002 (fig. 1c),
  - 216.003 (fig. 1d).

Remarque : les versions 216.002 et 216.003, équipées d'un connecteur intégré, doivent également être considérées comme des Dispositifs de Connexion Mobiles de catégorie B.

Utilisation selon la norme EN 17109
Insérez un Dispositif de Connexion Mobile dans la boucle (B), ou utilisez le connecteur intégré (versions 216.002 et 216.003), pour se connecter à la ligne de sécurité.
Se connecter au harnais à l'aide d'un nœud tête d'alouette, à travers la boucle (A) - (fig. 2).
Exemples d'utilisation correcte (fig. 3, 4).
Important
Ce dispositif n'a pas pour objet de limiter, en tant que tel, la décélération de la chute de l'utilisateur telle que définie dans la EN 15567-1. Pour cela, l'ensemble du dispositif de parcours acrobatique en hauteur doit être pris en compte.
Lorsque l'utilisateur est connecté à la ligne de sécurité, prêter attention au type de connexion avec d'autres dispositifs. Pour tous les Systèmes de Sécurité Individuelle (SSI), toutes les connexions accessibles à l'utilisateur, entre :
- le Dispositif de Connexion Mobile (DCM) et la longe,
- la longe et le système de connexion au harnais,
- le système de connexion au harnais et le harnais,

doivent être non ouvrables ou, si elles sont ouvrables, uniquement à l'aide d'un outil. Le nœud tête d'alouette est considéré comme une connexion non ouvrable.
Avertissement : les connecteurs conformes aux normes EN 12275 et EN 362, utilisés pour relier le Dispositif de Connexion Mobile à la longe ou la longe au harnais, ne doivent pas pouvoir être ouverts sans outil.

Utilisation selon la norme EN 354
Exemples d'utilisation correcte (fig. 5, 6).
Attention :
- La longe ne doit pas être utilisée pour arrêter une chute sans dispositif d'absorption d'énergie, par exemple un absorbeur d'énergie selon la norme EN 355 ;
- La longueur totale de l'ensemble du système d'arrêt des chutes (ce dispositif, l'absorbeur d'énergie et les connecteurs) ne doit pas dépasser 2 m (fig. 6) ;
- Des précautions appropriées doivent être prises si le dispositif risque de heurter des arêtes vives ;
- Ce dispositif doit toujours être tendu afin de limiter les chutes éventuelles ;
- Ne pas connecter plus d'un utilisateur à un absorbeur d'énergie, ni plus d'un absorbeur d'énergie à un utilisateur (fig. 7a, 7b) ;
- Des conditions particulières (par exemple, chaleur, froid, humidité, huile, poussière) réduisent les performances du dispositif.

Avertissements généraux :
- La boucle (A) doit toujours être reliée au harnais : il n'est pas possible d'effectuer une connexion uniquement entre les boucles (B) des bras (fig. 7c) ;
- L'angle entre les deux bras de la longe ne doit pas dépasser 120° (fig. 7d);
- Ne pas utiliser ce dispositif noué ;
- Le dispositif n'est adapté qu'au raccordement d'un seul utilisateur ;
- Prêter attention lors de l'utilisation de l'appareil afin d'éviter tout risque de coincement.

Compatibilité
Ce dispositif est conçu pour être utilisé avec :
- Des connecteurs conformes aux normes EN 362, EN 12275 ;
- Des harnais conformes aux normes EN 361, EN 813, 12277 ;
- Des absorbeurs d'énergie conformes à la norme EN 355 ;
- Des câbles métalliques d'un diamètre compris entre 10 et 14 mm, quel que soit leur type de construction (pour les versions 216.002 et 216.003).

Lorsqu'il est utilisé dans les parcours acrobatiques conformément à la norme EN 15567-1, il convient de mettre en place des Système d'Assurage Individuels (ISS) de la série ZAZA1 ou ZAZA2. D'autres Dispositif de Connexion Mobile (MCD) dont l'ouverture est inférieure à 6 mm peuvent être compatibles.

Contrôles avant et après l'emploi
Avant et après l'utilisation, assurez-vous que le dispositif est dans un état efficace et qu'il fonctionne correctement, en particulier, vérifiez que :
- Il est adapté à l'utilisation prévue ;
- Il ne présent pas de coupures, de brûlures, de résidus chimiques, de poils excessifs, d'usure ;
- Les coutures sont intactes, et il n'y a pas de fils coupés ou détachés ;
- Le marquage et les étiquettes sont lisibles.

Certification
Ce dispositif a été certifié par l'organisme notifié n° 2008 Certottica S.c.r.l. Zona Industriale Villanova 7/a - 32013 Longarone BL – Italie

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Die persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III 216 Y ARO ADVENTURE EVO ist:
- ein flexibles Verbindungsmittel mit drei Endstücken ohne Vorrichtung zur Längeneinstellung;
- ein Verbindungsmittel dem Einzelsicherungssystem (ISS), das eine mobile Verbindungseinrichtung (MCD) zum Anseilgurt verbindet;
- für den Schutz und die Vermeidung von Absturzrisiken bestimmt;
- für den Einsatz bei Temperaturen bis zu -30 °C und bei Nässe bis zu -4 °C geeignet;
- nach EN 354:2010 und EN 17109:2020+A1:2024 zertifiziert;
- in 4 Ausführungen erhältlich:
  - 216.000 (fig. 1a),
  - 216.001 (fig. 1b),
  - 216.002 (fig. 1c),
  - 216.003 (fig. 1d).

Hinweis: Die Versionen 216.002 und 216.003, mit integriertem Verbindungselement, gelten ebenfalls als mobile Verbindungsvorrichtungen der Kategorie B.

Verwendung nach EN 17109
Führen Sie eine mobile Verbindungseinrichtung in die Schlaufe (B), oder verwenden Sie das integrierte Verbindungselement (Versionen 216.002 und 216.003) um sich mit der Sicherungsebene zu verbinden.
Befestigen Sie sich mit einem Ankerstich über die Schlaufe (A) am Anseilgurt (Abb. 2).
Beispiele für die korrekte Verwendung (Abb. 3, 4).
Wichtig
Diese Vorrichtung ist für sich genommen nicht dazu bestimmt, die Verzögerung beim Absturz des Nutzers nach Definition der EN 15567-1 zu begrenzen. Hierfür ist es erforderlich, das komplette Seilgartensystem zu betrachten.
Wenn der Benutzer an die Sicherheitsleitung angeschlossen ist, Achten Sie auf die Art der Verbindung mit anderen Geräten. Für alle Einzelsicherungssysteme (ISS) müssen alle für den Benutzer zugänglichen Verbindungen zwischen:
- der mobilen Verbindungseinrichtung (MCD) und dem Verbindungsmittel,
- dem Verbindungsmittel und dem Verbindungssystem zum Anseilgurt,
- dem Verbindungssystem zum Anseilgurt und dem Anseilgurt,

nicht öffnungsfähig sein oder, wenn sie öffnungsfähig sind, nur mit einem Werkzeug geöffnet werden können. Der Ankerstichknoten gilt als eine nicht öffnungsfähige Verbindung.
Warnung: Verbindungselemente gemäß EN 12275 und EN 362, die zum Verbinden der MCD mit dem Verbindungsmittel oder des Verbindungsmittels mit dem Gurt verwendet werden, dürfen sich nicht ohne Werkzeug öffnen lassen.

Verwendung nach EN 354
Beispiele für die korrekte Verwendung (Abb. 5, 6).
Achtung:
- das Verbindungsmittel darf nicht ohne Energieaufnahmevorrichtung, z. B. einen Falldämpfer gemäß EN 355, als Absturzsicherung verwendet werden;
- die Länge des gesamten Absturzschutzsystems (diese Vorrichtung bei Verwendung mit einem Falldämpfer, einschließlich Verbindungselementen) darf 2 m nicht überschreiten (Abb. 6);
- es müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, wenn das Gerät auf scharfe Kanten treffen könnte;
- minimieren Sie den Durchhang des Verbindungsmittels in der Nähe einer Absturzgefahr;
- schließen Sie nicht mehr als einen Benutzer an einen Falldämpfer oder mehr als einen Falldämpfer an einen Benutzer an (Abb. 7a, 7b);
- besondere Bedingungen (z. B. Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Öl, Staub) verringern die Leistung des Geräts.

Allgemeine Warnungen:
- die Schlaufe (A) muss immer mit dem Gurtzeug verbunden sein: Eine Verbindung nur zwischen den Schlaufen (B) der Arme ist nicht möglich (Abb. 7c);
- der Winkel zwischen den beiden Armen des Verbindungsmittels darf 120° nicht überschreiten (Abb. 7d);
- verwenden Sie dieses Gerät nicht verknotet;
- das Gerät ist nur für den Anschluss eines Benutzers geeignet;
- seien Sie bei der Verwendung des Geräts vorsichtig, um ein Einklemmen zu vermeiden.

Kompatibilität
Dieses Gerät ist für die Verwendung mit folgenden Geräten vorgesehen:
- Verbindungselementen gemäß EN 362, EN 12275;
- Auffanggurten und Gurtzeuge gemäß EN 361, EN 813, EN 12277;
- Falldämpfer gemäß EN 355;
- Metallkabel (unabhängig von der Konstruktionsart) mit einem Durchmesser zwischen 10 und 14 mm (für die Versionen 216.002 und 216.003).

Beim Einsatz in Seilgärten gemäß EN 15567-1 ist die Vorrichtung für Einzelsicherungssysteme (ISS) der Serien ZAZA1 oder ZAZA2 geeignet. Möglicherweise sind weitere mobile Verbindungsvorrichtungen (MCD) mit einer Öffnung von weniger als 6 mm kompatibel.

Kontrollen vor und nach dem Gebrauch
Vergewissern Sie sich vor und nach der Benutzung, dass sich das Gerät in einem effizienten Zustand befindet und ordnungsgemäß funktioniert, und prüfen Sie insbesondere, ob:
- es für die vorgesehene Verwendung geeignet ist;
- es keine Schnitte, Verbrennungen, chemischen Rückstände, übermäßige Behaarung oder Abnutzung aufweist;
- die Nähte intakt sind und keine abgeschnittenen oder losen Fäden vorhanden sind;
- die Kennzeichnung und die Etiketten lesbar sind.

Zertifizierung
Zertifiziert von der benannten Stelle Nr. 2008 Certottica S.c.r.l. Zona Industriale Villanova 7/a - 32013 Longarone BL – Italien

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

El Equipo de Protección Individual de Categoría III 216 Y ARO ADVENTURE EVO es:
- un elemento de conexión flexible con tres terminaciones sin dispositivo de ajuste de longitud;
- un elemento de amarre parte del Sistema de Seguridad Individual (SSI) que conecta el Dispositivo de Conexión Móvil (DCM) al arnés;
- destinado a la protección y prevención de los riesgos de caídas desde alturas;
- apto para su uso hasta -30 °C y, cuando está mojado, hasta -4 °C;
- certificado según las normas EN 354:2010 y EN 17109:2020+A1:2024;
- disponible en 4 versiones:
  - 216.000 (fig. 1a),
  - 216.001 (fig. 1b),
  - 216.002 (fig. 1c),
  - 216.003 (fig. 1d).

Nota: las versiones 216.002 y 216.003, con conector integrado, deben considerarse también Dispositivos de Conexión Móviles de categoría B.

Utilización conforme a la norma EN 17109
Insertar un Dispositivo de Conexión Móvil en el bucle (B), o utilice el conector integrado (versiones 216.002 y 216.003) para conectarse a la línea de seguridad.
Conectarse al arnés con un nudo presilla de alondra, mediante el bucle (A) - (fig. 2).
Ejemplos de uso correcto (fig. 3, 4).
Importante
Este dispositivo no está destinado a limitar, por sí mismo, la deceleración de la caída del usuario, tal y como se define en la norma EN 15567-1. Para este requisito, es esencial tener en consideración el sistema completo del recorrido acrobático en altura.
Cuando el usuario está conectado a la línea de seguridad, prestar atención al tipo de conexión con otros dispositivos. Para todos los Sistemas de Seguridad Individual (ISS), todas las conexiones accesibles al usuario, entre:
- el Dispositivo de Conexión Móvil (DCM) y el elemento de amarre,
- el elemento de amarre y el sistema de conexión al arnés,
- el sistema de conexión al arnés y el arnés,

deben ser no abribles o, si son abribles, solo mediante el uso de una herramienta.
El nudo presilla de alondra se considera una conexión no abrible.
Advertencia: los conectores conformes con las normas EN 12275 y EN 362 utilizados para conectar el MCD al elemento de amarre o el elemento de amarre al arnés no deberán poder abrirse sin una herramienta.

Utilización conforme a la norma EN 354
Ejemplos de uso correcto (fig. 5, 6).
Atención:
- el equipo de amarre no se debe usar para detener caídas sin un dispositivo de absorción de energía, como un absorbedor de energía conforme a la norma EN 355;
- la longitud total del sistema anticaídas (este dispositivo usado con un absorbedor de energía, conectores incluidos) no debe superar los 2 m (fig. 6);
- deben tomarse las precauciones adecuadas si el dispositivo puede golpear bordes afilados;
- minimizar la holgura del elemento de amarre si hay un riesgo de caída;
- no conecte más de un usuario a un absorbedor de energía ni más de un absorbedor de energía a un usuario (fig. 7a, 7b);
- condiciones particulares (por ejemplo, calor, frío, humedad, aceite, polvo) reducen las prestaciones de este dispositivo.

Advertencias generales:
- el bucle (A) debe estar siempre conectado al arnés: no es posible realizar la conexión únicamente entre los bucles (B) de los brazos (fig. 7c);
- el ángulo de apertura entre los dos brazos del elemento de amarre puede ser como máximo de 120° (fig. 7d);
- no utilice este dispositivo anudado;
- el dispositivo sólo es adecuado para conectar un usuario;
- preste atención durante el uso del dispositivo para evitar el riesgo de atrapamiento.

Compatibilidad
Este dispositivo está diseñado para ser utilizado con:
- conectores según las normas EN 362, EN 12275;
- arneses según las normas EN 361, EN 813, EN 12277;
- absorbedores de energía según la norma EN 355;
- cables metálicos (de cualquier tipo de construcción) con un diámetro comprendido entre 10 y 14 mm (para las versiones 216.002 y 216.003).

Cuando se utiliza como elemento de amarre en recorridos acrobáticos según la norma EN 15567-1, resulta adecuado para crear Sistemas de Seguridad Individuales (ISS) de la serie ZAZA1 o ZAZA2. Otros Dispositivos de Conexión Móviles (MCD) con una apertura de menos de 6 mm pueden ser compatibles.

Comprobaciones antes y después del uso
Antes y después del uso, asegúrese de que el aparato está en condiciones eficientes y funciona correctamente, en particular compruebe que:
- es adecuado para el uso previsto;
- no presenta cortes, quemaduras, residuos químicos, vello excesivo, desgaste;
- las costuras están intactas y no hay hilos cortados o sueltos;
- el marcado y las etiquetas sean legibles.

Certificación
Este dispositivo ha sido certificado por el organismo notificado nº 2008 Certottica S.c.r.l Zona Industriale Villanova 7/a - 32013 Longarone BL - Italia

MARKINGS

EN 17109:2020+A1:2024
EN 354:2010
Conformity to European Norm
Conformità alla Norma Europea
Conforme à la norme européenne
Entspricht der Europäischen Norm
Conformidad con la normativa europea

EN 17109:2020+A1:2024 cat. B

Category B Mobile Connecting Device conforming to EN 17109 (versions 216.002 and 216.003)
Dispositivo di Collegamento Mobile di categoria B secondo la norma EN 17109 (versioni 216.002 e 216.003)
Dispositif de Connexion Mobile de catégorie B selon EN 17109 (versions 216.002 et 216.003)
Mobile Verbindungsvorrichtung der Kategorie B gemäß EN 17109 (Versionen 216.002 und 216.003)
Dispositivo de Conexión Móvil de categoría B según EN 17109 (versiones 216.002 y 216.003)

Ø 10 ÷ 14 mm

Range of permitted cable diameters (versions 216.002, 216.003 – EN 17109 use)
Range di diametro del cavo utilizzabile (versioni 216.002, 216.003 – uso secondo EN 17109)
Diamètre du câble utilisable (versions 216.002, 216.003 – utilisation selon EN 17109)
Verwendbarer Kabeldurchmesserbereich (Versionen 216.002, 216.003 – Verwendung gemäß EN 17109)
Diámetro del cable que se puede usar (versiones 216.002, 216.003 – uso según EN 17109)

L*m

Maximum length of the device
Lunghezza massima del dispositivo
Longueur maximale du dispositif
Maximale Länge der Vorrichtung
Longitud máxima del dispositivo